

RODIM ソフトフォームテープ (13mm x 50m)

マスキング



製品紹介

ソフトフォームテープでマスキングを行うことにより、ドアやラゲッジ、ケーブルなどを密閉することができ、塗装したくない部分に塗料が入り込むのを防ぎます。フォーム状になっており、簡単に目的の長さやサイズにカットして、塗装したくない部分をしっかりと保護することができます。使用後に粘着性残渣物が残らない粘着剤が使用されています。粘着性ソフトフォームテープ、ロールタイプ 50メートル(5メートル×10本)。最後までテープを使い切れるよう、シリコンペーパーカバーを採用。箱型ディスペンサー入り。

保管

温度 35°C 以下の換気の良い場所に保管するようにしてください。12 ヶ月を超える保管は推奨しておりません。最適な結果を得るため、在庫をうまく回転させて使用してください。

提供製品:

| 製品番号 | 製品名 |
|----------|----------------------------|
| 45183319 | RODIM ソフトフォームテープ13mm x 50m |

梱包形態:

| |
|----|
| 1巻 |
|----|

特性:

| 結果 | 単位 | 規格 | 仕様 |
|-----|-------------------|---------------------|---------------|
| 密度 | Kg/m ³ | UNE-EN ISO 845 | 28+-2 29.30 |
| 硬さ | KPa | UNE-EN ISO 33861 | 4.5+-0.5 4.08 |
| 伸び率 | % | UNE-EN ISO1586-A | <5 4.90 |
| 引張 | kPa | DIN 53571 | >150 228 |

粘着剤:

| | |
|------|-------------------|
| 概要 | 熱可溶性の粘着剤 - 熱で溶けます |
| 色/基材 | 透明/ブロック重合体 |
| 臭気 | 常温無臭 |

RODIM ソフトフォームテープ (13mm x 50m)

マスキング

製品の物理定数(粘度)

| 温度 | 粘度 |
|-------|-------------------|
| 180°C | 8000+-1000 mPas. |
| 170°C | 11000+-1500 mPas. |

耐薬品性(*)

| | |
|---------|----|
| 水 | 優 |
| 酸 | 良好 |
| 油脂 | 良好 |
| 脂肪族化合物 | 不良 |
| 芳香族 | 不良 |
| 変性アルコール | 良好 |

本テクニカルデータシートに含まれる情報は、当社の経験に基づいた内容です。当社では製品の品質は保証していますが、使用時の条件は当社が制御できるものではないため、結果に対して当社は一切の責任を負わないものとします。