

# RODIM ソフトフォームテープ (19mm x 35m)

## マスキング



### 製品紹介

ソフトフォームテープでマスキングを行うことにより、ドアやラゲッジ、ケーブルなどを密閉することができ、塗装したくない部分に塗料が入り込むのを防ぎます。フォーム状になっており、簡単に目的の長さやサイズにカットして、塗装したくない部分をしっかりと保護することができます。使用後に粘着性残渣物が残らない粘着剤が使用されています。粘着性ソフトフォームテープ、ロールタイプ 35メートル(7メートル×5本)。最後までテープを使い切れるよう、シリコンペーパーカバーを採用。箱型ディスペンサー入り。

### 保管

温度 35°C 以下の換気の良い場所に保管するようにしてください。12ヶ月を超える保管は推奨しておりません。最適な結果を得るため、在庫をうまく回転させて使用してください。

### 提供製品:

製品番号	製品名
45187170	RODIM ソフトフォームテープ19mm x 35m

### 梱包形態:

1巻
----

### 特性:

結果	単位	規格	仕様
密度	Kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN ISO 845	28+-2 29.30
硬さ	KPa	UNE-EN ISO 33861	4.5+-0.5 4.08
伸び率	%	UNE-EN ISO1586-A	<5 4.90
引張	kPA	DIN 53571	>150 228

### 粘着剤:

概要	熱可溶性の粘着剤 - 熱で溶けます
色/基材	透明/ブロック重合体
臭気	常温無臭

# RODIM ソフトフォームテープ (19mm x 35m)

## マスキング

### 製品の物理定数(粘度)

温度	粘度
180°C	8000+-1000 mPas.
170°C	11000+-1500 mPas.

### 耐薬品性(\*)

水	優
酸	良好
油脂	良好
脂肪族化合物	不良
芳香族	不良
変性アルコール	良好

本テクニカルデータシートに含まれる情報は、当社の経験に基づいた内容です。当社では製品の品質は保証していますが、使用時の条件は当社が制御できるものではないため、結果に対して当社は一切の責任を負わないものとします。