Water Proofing Shower System

Sistema de impermeabilización para charola

DESCRIPCIÓN

El **Water Proofing Shower**, es un sistema de impermeabilización para charolas a base de un polímero seco modificado base cemento portland para revestimiento liso.

CARACTERÍSTICAS

- Base cemento
- Modificado con resina acrílica en polvo
- Compatible con sustratos minerales o base cemento
- Un componente
- Soporta presión hidrostática positiva y negativa
- Impermeabiliza, sella y protege
- Fácil y rápido de aplicar
- Solo adicione agua
- Puede permanecer en contacto permanente con agua potable
- Evita la formación de hongos y moho

USOS RECOMENDADOS

Ideal para todo tipo de charolas en edificios, casas, plazas y centros comerciales.

FORMA DE APLICACIÓN

- MasterSeal 583 se aplica con brocha, con escobilla o con un equipo tradicional de proyección de mortero. En cualquier caso es recomendable que la primera aplicación se haga con brocha, garantizando con ello la penetración del material en el sustrato.



RECOMENDACIONES

- No retemple el material
- Asegúrese de que está usando la versión más actualizada de la Hojas Técnica
- La correcta aplicación de este producto es responsabilidad del aplicador. Las visitas de campo del Representante de Ventas de BASF, son con el propósito de hacer recomendaciones técnicas y no de supervisión o control de calidad en el sitio de trabajo

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	RESULTADOS	MÉTODOS DE ENSAYO
Resistencia Compresión		ASTM C 109
7 días	29 Mpa (4,200 psi)	
28 días	42 Mpa (6,030 psi)	

BASF Mexicana S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 975, Col. Cd de los Deportes
CP 03710, Ciudad de México, México
Tel. 55 5325 2600
www.basf.com.mx

Avenida Uno # 9, Parque Industrial Cartagena
CP 54900, Tultitlán, Edo de México, México
Tel. 55 2122 2200
www.master-builders-solution.com.mx

PROPIEDAD	RESULTADOS	MÉTODOS DE ENSAYO
Resistencia Tracción		ASTM C 190
7 días	2 Mpa (250 psi)	
28 días	3 Mpa (440 psi)	
Resistencia Flexión		ASTM C 348
7 días	2,5 Mpa (360 psi)	
28 días	7 Mpa (1,027 psi)	
Desgaste Acelerado		ASTM G 26
5,000 hrs	Resiste	
Permeabilidad perms 2,000 ciclos en agua en ebullición (sin cambio)	12	ASTM E 96

RENDIMIENTO

El impermeabilizante para charolas Water Proofing Showers: Entre 1.50 Kg /m2, dependiendo del tipo y rugosidad del sustrato.

SEGURIDAD

LOS MATERIALES DE ESTE SISTEMA DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Use lentes protectores, guantes, botas y ropa adecuada. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua abundante por 15 min. Procure atención médica. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón.
En caso de ser ingerido, no induzca el vómito, tome agua y busque atención médica inmediata. Para información específica de salud y seguridad consulte la hoja de seguridad de materiales (SDS) disponible en línea.

ESTE SISTEMA ES PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF.

BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS.

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto,
incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto.
BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

BASF Mexicana S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 975, Col. Cd de los Deportes
CP 03710, Ciudad de México, México
Tel. 55 5325 2600
www.basf.com.mx

Avenida Uno # 9, Parque Industrial Cartagena
CP 54900, Tultitlán, Edo de México, México
Tel. 55 2122 2200
www.master-builders-solution.com.mx

BASF Mexicana S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 975, Col. Cd de los Deportes
CP 03710, Ciudad de México, México
Tel. 55 5325 2600
www.basf.com.mx

Avenida Uno # 9, Parque Industrial Cartagena
CP 54900, Tultitlán, Edo de México, México
Tel. 55 2122 2200
www.master-builders-solution.com.mx